# Fiche technique A9C21164

## Contacteur à commande manuelle 63A - 4NO - 24VCA - 50Hz - Acti9 - iCT

Réf A9C21164

**182.04€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/19155-contacteur-a-commande-manuelle-63a-4no-24vca-50hz-acti9-ict-schneider-electric-a9c21164.html

*Le produit Contacteur à commande manuelle 63A - 4NO - 24VCA - 50Hz - Acti9 - iCT est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit
## Caractéristiques

# A9C21164
## Acti9, iCT contacteur à commande manuelle 63A 4NO 24VCA 50Hz

## Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Application du contacteur | Allumage-chauffage-moteur |
| Gamme de produits | ICT |
| Fonction produit | Contacteur |
| Nom abrégé de l'appareil | ICT |
| Description des pôles | 4P |
| Composition des pôles | 4F |
| Type de réseau | AC |
| Catégorie d'emploi | AC-1 conformément à EN 60947-4-1<br>AC-3 conformément à EN 60947-4-1<br>AC-5A conformément à EN 60947-4-1<br>AC-5B conformément à EN 60947-4-1<br>AC-7A conformément à EN 61095<br>AC-7A conformément à IEC 1095<br>AC-7B conformément à EN 61095<br>AC-7B conformément à IEC 1095 |
| Type de commande | Commande manuelle et à distance |
| Tension circuit de commande | 24 V AC 50 Hz |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A AC-7A<br>20 A AC-7B |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V AC 50 Hz |
| Puissance maximum | 13.8 kW 400 V AC |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de signal de commande | Maintenu |
| Fréquence de commutation | 100 Commutations/Jour |
| Signalisation locale | Indicateur d'action |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 6.5 VA |
| Consommation moyenne à l'appel en VA | 53 VA |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie électrique | 200000 cycle AC 50/60 Hz conformément à EN 61095<br>200000 cycle AC 50/60 Hz conformément à IEC 1095 |
| Mode de raccordement | Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm² pour rigide câble(s)<br>Télécommande : 1 bornes type tunnel 1.5...2.5 mm² pour rigide câble(s)<br>Power circuit : 1 tunnel type terminals 6...16 mm² for flexible cable(s)<br>Power circuit : 1 tunnel type terminals 6...25 mm² for rigid cable(s)<br>Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm² for flexible cable(s) |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | Télécommande : 0.8 N.m<br>Circuit de puissance : 3.5 N.m |
| Accessoires associés | IACTc<br>IACTp<br>IACTs<br>IATEt |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 61095<br>IEC 1095 |
| Intensité sonore | 30 dB |
| Dissipation thermique | 2.1 W |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de pollution | 2 |
| Tropicalisation | 2 conformément à EN 60947-4-1<br>2 conformément à EN 61095<br>2 conformément à IEC 1095 |
| Humidité relative | 95 % (55 °C) |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -5...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |

## Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil go to CaP for more details |
| Profil environnemental du produit | Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |