Fiche A9MEM2000T - Schneider

Compteur d'énergie iEM2000T

Réf A9MEM2000T

125.28€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/5331-compteur-d-energie-iem2000t-schneider-electric-a9mem2000t.html

Le produit Compteur d'énergie iEM2000T est en vente chez Domomat !



Collecte des consommations énergétiques

Compteurs d'énergie iEM et iME

			iEM			iME		
			iEM2000T	iEM2000	iEM2010	iME1	iME1z	iME1zr
aide au choix	réseaux		monophasé			monophasé		
	mesure		directe			directe		
	compteur totalisateur		-	■	■	■		
	compteur partiel avec RAZ		-	-	-	-	■	■
	compteur sur plages horaires (multi-tarifs)		-			-		
	communication	report impulsions	■	-	■	-	-	■
		report alarme	-			-		
		Modbus	-			-		
	MID (EN50470)		-	■ (classe B)	■ (classe B)	-		
références			A9MEM2000T	A9MEM2000Ⓓ	A9MEM2010Ⓓ	A9M17065	A9M17066	A9M17067
caractéristiques	réseau		1P, 1P+N			1P, 1P+N		
	alimentation		auto-alimenté			auto-alimenté		
	tension nominale		230 VCA ±20% 48/62 Hz	230 V CA ± 20% (45-65 Hz)		230 V CA ±20% (48/62 Hz)		
	encombrement		2 pas de 9 mm			4 pas de 9 mm		
	intensité		40 A maxi. (TI intégré)			63 A maxi. (TI intégré)		
	compteur total (maxi par phase)		-	999999,9 kWh		99999 kWh ou 999,99 MWh		
	voyant de comptage et d'activité		3200 éclairs par kWh			1000 éclairs par kWh		
	consommation		< 10 VA			2,5 VA		
	indice de protection		IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)			IP 50		
	classe de précision		classe 1 (CEI 61557-12 et CEI 62053-21)			classe 1 (CEI 61557-12 et CEI 62053-21)		
	compteur sur plages horaires (multi-tarifs)	horloge interne	-			-		
		contact externe	-			-		
		Modbus	-			-		
	température de fonctionnement		-25 à +65 °C si < 32 A -25 à +55 °C si ⩾ 32 A	-10 °C à +55 °C		-25 à +55 °C		
	raccordements par bornes à cage	puissance	10 mm²			16 mm²		
		report à distance	4 mm²			6 mm²		
communication	sortie pour report à distance	type	sortie statique format S0, conforme CEI 62053-31	-	sortie statique format S0, conforme CEI 62053-31	-	-	sortie relais NO
		caractéristiques	5…35 VCC 1…20 mA	-	5…35 VCC 1…20 mA	-	-	18 mA (24 VCC) 100 mA (230 VCA)
		poids d'impulsion	10 Wh	-	10 Wh			1 kWh
		durée d'impulsion	120 ms	-	120 ms	-	-	200 ms
	entrées	type	-			-		
		caractéristiques	-			-		
mesures	énergie	active	■			■		
		réactive	-			-		
	puissance	active	-			-		
		réactive	-			-		
		apparente	-			-		
	efficaces instantanées	courant	-			-		
		tension	-			-		
		facteur de puissance	-			-		
	alarme de surcharge		-			-		
	comptage horaire		-			-		
accessoire de plombage								
réf. LV429375