Fiche produit
Caractéristiques

MGU87.024.58
Unica Gris - boîte pour montage en saillie 2 postes 2x2 modules

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	Boîte de montage
Compatibilité produit	Sauf électronique indépendante
Présentation du produit	Méchanisme avec support
Information complémentaire	Résistance aux flammes 650 °C-30 s Boîte de montageentièrement montée Matériaux auto-extinguibles
Nombre de modules	4 modules
Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Broches
Nuance de la couleur	Gris

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Entrée de câble	6 masques
Tenue au feu	650 °C @30 s
Matière	Cadre : PBT (polybutylène téréphtalate) Boîtier : ASA + PC
Normes	UNE 60670-1
Profondeur	28 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	79 mm
Masse du produit	0.1018 kg

Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Période	18 mois