MT55C- Fichetechnique

Scie plongeante- MT55C
Réf MT55C **632.64€TTC***
https://www.domomat.com/18081-scie-plongeante-mt55c-mafell-mt55c.html

Règle de guidage- 204365
Réf 204383 **319.44€TTC***
https://www.domomat.com/18083-regle-de-guidage-204365-mafell-204383.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Scie circulaire Mafell
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Scie plongeante MT 55 cc dans le coffret MidiMAX avec règle de guidage de 1,6 m

Référence.: 917613

Code EAN: 4032689172552

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe	0 - 57 mm
Profondeur de coupe à 45°	0 - 40,5 mm
Plage de pivotement	-1 - 48 °
Vitesse nominale à vide	3600 - 6250 tr/min
Puissance absorbée	1400 W
Poids	4,7 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

1 Lame de scie au carbure 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 dents, dentures alternées; Réf. 092584

1 Câble de raccordement 4 m

Domaines d'utilisation

La MT 55 cc se laisse aussi utiliser avec d‘autres systèmes de règles de guidage.

Le changement de la lame de scie le plus rapide au monde: appuyez simplement sur le bouton de devérouillage et relevez le levier. Le carter s‘ouvre et la lame peut être changée en un tour de main et surtout sans endommager les dents de la lame.

Avec ou sans règle de guidage - la bonne profondeur de coupe sera toujours visible en tournant simplement l‘indicateur de coupe.

C‘est ici que la MT 55 cc se distingue: des coupes plongeantes très précises dans p.ex. des plans de travail de cuisine.

- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en biais de -1 à +48°
- Coupes en plongée
- Ex. de matériel.: bois massif, panneaux en fibrociment, Trespa, panneaux à particules orientables, panneaux en fibre-plâtre, matières plastiques, panneaux de façade, panneaux

Avantages

- La profondeur de coupe peut être ajustée au millimètre près. Avec ou sans règle de guidage - en tournant simplement l‘indicateur de coupe: vous avez toujours la bonne profondeur.
-
- La MT 55 cc possède un moteur CUprex-Compact pour une vitesse de rotation élevée et des réserves de puissance en abondance.
- En serrant seulement une vis, vous bloquez la scie sur l‘axe à deux endroits pour effectuer des coupes inclinées.
- Pour des réglages de précision infime de la profondeur de coupe, p.ex. pour des lames de scie déjà affûtées ou pour du Fermacell.

Description

L´idée de construire une scie plongeante n´est pas nouvelle. La nouveauté est de concevoir un produit dont les composants sont d‘une précision extraordinaire.

La MT 55 cc a des talents multiples. Elle éxécute les coupes plongeantes, transversales, inclinés, biaises avec une extrême précision et sans éclats.

Le système d‘incision s‘active avec une poignée. Vous réaliserez le même résultat qu‘avec une machine stationnaire et ceci même avec un pare-éclats usé.

Le changement de la vitesse pour les différents matériaux se fait à réglage continu.

Des profondeurs de coupe allant jusqu‘à 57 mm sont réalisables. La MT 55 cc ne connait presque pas de limite, même pour les coupes inclinés: grâce à son système innovant d‘inclinaison.

Accessoires supplémentaires / Outils

Lame de scie au carbure
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 dents, denture alternée, à usage universel, bois

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 56 dents, denture alternée

Lame de scie diamantée
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 4 dents, (denture plate/ denture trapeziodale) pour matière à base de ciement

Guide F-RS

Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 dents, denture alternée, à usage universel, bois

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, denture alternée, à usage universel, bois

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, denture alternée

Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m

Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport

Profil anti-dérapant emballé F-HP 6,8M
longueur 6,8 m

Serre-joint F-SZ 100MM
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner

Butée angulaire F-WA

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 dents, denture plate/ denture trapezoidale

Positioneur de coupe MT-PA

Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m

Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m

Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m

Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m

Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage

Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport

Embouts F-EK
2 pièces

Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m

Système d'aspiration MAFELL Aerofix F-AF 1
avec règle de guidage, adaptateurs pour en haut et en bas, tuyau flexible

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de