Fiche produit
Caractéristiques

PRA16218
Pragma Evolution - porte opaque - pour coffret 2 x 18 modules

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Pragma
Type de produit ou de composant	Porte
Catégorie d'acces-soire / d'élément séparé	Accessoires pour coffret

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	36
Description de l'installation	Montage encastré Montage en surface
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	426 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc titane (RAL 9016)

Environnement

Normes	IEC 60439-3
Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40 IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conformément à EN/IEC 62262
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour stockage	-25...60 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.