Détecteur de CO2 EI Electronics

Détecteur de monoxyde de carbone à pile lithium - avec écran

Réf EI208DW-3XFR

67.42€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/14723-detecteur-de-monoxyde-de-carbone-a-pile-lithium-avec-ecran-ei-electronics-ei208dw-3xfr.html

Le produit Détecteur de monoxyde de carbone à pile lithium - avec écran est en vente chez Domomat !



Détecteurs de Monoxyde de Carbone

AudioLINK

Durée de vie et Autonomie 10 ans

CE

Modèle	Ei208W	Ei208DW
Code Article	Ei208W-3XFR	Ei208DW-3XFR
Code EAN 13	5099383004533	5099383004540
Certifié	CE NF EN50291-1:2010 & EN50291-2:2010	
Alimentation	Pile lithium scellée	
Autonomie minimale	10 ans	
Durée de vie	10 ans	
Garantie	5 ans	
Affichage Digital	Non	Oui
Caractéristiques communes	Capteur Electrochimique Large Bouton Test & Silence Durée Max de la fonction Silence : 4 min* Socle de Montage Protection Antivol Puissance sonore de l'alarme 85dB (minimale à 3 mètres) Indicateur visuel de mise sous tension Indicateur de fin de vie Technologie AudioLINK	
Interconnexion Filaire	Non	
Interconnexion RadioLINK	avec Ei200MRF	
Type de montage	Plafond & Mural	
	Dimensions 120x105x45 mm Couleur blanc Entraxe : 56mm à 64mm	
Fourni avec	Notice, Vis & Chevilles Pile scellée	

*Une seule fois, si le taux de ppm < à 150ppm / si le taux de ppm > à 150ppm, la mise en silence est impossible

Principaux avantages

Durée de vie du capteur et de l'électronique :
10 ans

Alimentation scéllée 10 ans
pour réduire la maintenance et améliorer la sécurité.

Option interconnexion sans fil
jusqu'à 12 détecteurs et/ou accessoires.

RadioLINK+

Ei200MRF

Compatibilité AudioLINK
permettant lors d'un Test sonore du détecteur de recevoir sur tablette ou smartphone un diagnostic complet. Cette fonction permet de garder une trace de la visite d'entretien et aide également le professionnel à mieux comprendre la cause d'une éventuelle alarme.

Affichage digital

Affichage du niveau de CO

Consignes à suivre en cas de présence de CO

Indication de l'état de la pile

Indication de fin de vie

Exigences de la norme NF EN 50291:2010

DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME		
Concentration de CO	Pas d'alarme avant	Alarme avant
50 ppm	60 mn	90 mn
100 ppm	10 mn	40 mn
300 ppm	-	3 mn