Fiche A9R55425 - Schneider

Interrupteur différentiel iID K 4P non auxiliarisable - 25A - 300mA

Réf A9R56425 **88.92€TTC***

https://www.domomat.com/14922-interrupteur-differentiel-ild-k-4p-non-auxiliarisable-25a-300ma-schneider-electric-a9r56425.html

Interrupteur différentiel iID K 4P non auxiliarisable - 25A - 30mA

Réf A9R55425 **120.29€TTC***

https://www.domomat.com/14923-interrupteur-differentiel-ild-k-4p-non-auxiliarisable-25a-30ma-schneider-electric-a9r55425.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Interrupteurs différentiels Schneider Electric chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 18/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

A9R55425

ProDis iID K interrupteur différentiel PdC 4,5kA 4P 25A type AC 30mA

Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Protection différentielle
Nom abrégé de l'appareil	IID K
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	AC
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Classe AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Idm 500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 4500 A

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V AC 50/60 Hz conformément à EN/IEC 61008-1
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V AC 50/60 Hz conformément à EN/IEC 61008-1
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs	4 kV conformément à EN/IEC 61008-1
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Sans
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	69 mm
Poids	0.37 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	AC-1 : 2000 cycle AC 50/60 Hz
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Mode de raccordement	Bornes type tunnel en aval 1...35 mm² rigide Bornes type tunnel en amont 1...35 mm² rigide Bornes type tunnel en aval 1...25 mm² souple Bornes type tunnel en amont 1...25 mm² souple
Longueur de dénudage des fils	16 mm (en aval) 16 mm (en amont)
Couple de serrage	3.5 N.m (en aval) 3.5 N.m (en amont)

Environnement

Normes	EN/IEC 61008-1
Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP40
Degré de pollution	2 conformément à EN/IEC 61008-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Compatibilité électromagnétique	Résistance d'impulsion 8/20 µs 200 A conformément à EN/IEC 61008-1
Température de fonctionnement	-5...60 °C