# Fiches produit

30 déc. 2015

Schneider Electric

Sommaire


| | |
|---|---|
| 1 | 16759 |
| 3 | 16755 |
| 5 | 16766 |

# Fiche produit
## Caractéristiques

# 16759
## ID - disjoncteur différentiel - 4P - 63 A - classe B 500 mA

### Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Fonction produit | Protection différentielle |
| Description des pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de réseau | AC |
| Sensibilité du différentiel | 500 mA |
| Temporisation du différentiel | Instantané |
| Classe de différentiel | Classe B |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Im 630 A conformément à IEC 61008 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 10 kA 63 A |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230/400 V |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Poids | 0.5 kg |
| Couleur | Gris |
| Durée de vie mécanique | < 5000 cycle |
| Durée de vie électrique | < 2000 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² souple<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² souple |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 61008<br>IEC 61008<br>VDE 0664 |
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité relative | 95 % ( 55 °C ) |
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...60 °C |

### Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

# Fiche produit
## Caractéristiques

# 16755
## ID - disjoncteur différentiel - 4P - 40 A - classe B 500 mA

### Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Fonction produit | Protection différentielle |
| Description des pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 40 A |
| Type de réseau | AC |
| Sensibilité du différentiel | 500 mA |
| Temporisation du différentiel | Instantané |
| Classe de différentiel | Classe B |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Im 500 A conformément à IEC 61008 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 10 kA 40 A |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230/400 V |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Poids | 0.5 kg |
| Couleur | Gris |
| Durée de vie mécanique | < 5000 cycle |
| Durée de vie électrique | < 2000 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² souple<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² souple |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 61008<br>IEC 61008<br>VDE 0664 |
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité relative | 95 % ( 55 °C ) |
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...60 °C |

### Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

# Fiche produit
## Caractéristiques

# 16766
## ID - disjoncteur différentiel - 4P - 125 A - classe B 500 mA

### Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Fonction produit | Protection différentielle |
| Description des pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 125 A |
| Type de réseau | AC |
| Sensibilité du différentiel | 500 mA |
| Temporisation du différentiel | Instantané |
| Classe de différentiel | Classe B |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Im 1250 A conformément à IEC 61008 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 10 kA 125 A |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230/400 V |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Poids | 0.5 kg |
| Couleur | Gris |
| Durée de vie mécanique | < 5000 cycle |
| Durée de vie électrique | < 2000 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 2 câble(s) 1.5...16 mm² souple<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² rigide<br>Bornes type tunnel 1 câble(s) 1.5...60 mm² souple |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 61008<br>IEC 61008<br>VDE 0664 |
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité relative | 95 % ( 55 °C ) |
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...60 °C |

### Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.