

00357 | Iboco produit




Goulotte de distribution mono-couvercle TA-E - Barre de 2m - Hauteur 80mm

Réf B00357

132.49€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/33677-goulotte-de-distribution-mono-couvercle-ta-e-barre-de-2m-hauteur-80mm-iboco-b00357.html>


Le produit Goulotte de distribution mono-couvercle TA-E - Barre de 2m - Hauteur 80mm est en vente chez Domomat !



TA-E Goulottes de distribution

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Support d'appareillage 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN	DST longueur std 2 m	COV-N longueur std 2 m
07717	01736	01720	01752	00882	01768	00890	01771	01913	01799

SUPPORT APPAREILLAGES 45x45

2x4 modules compacts
PDA-M8
00545

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	DISCOVER
03001	06472


FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

A	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
	Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
	A	A	A	A	A
	73	340	516	344	272


NORMES

 Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1 
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE


TA-E Goulottes de distribution

SCHEMAS ET COTES (mm)
TA-E 200x80

Goulotte de distribution


NPAN


Angle plat



A	B	C
205	250	83

TR-E


Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
185	143	60

NIAV


Angle intérieur variable



A	B	C
205	175	83

NEAV


Angle extérieur variable



A	B	C
205	155	83

LAN


Embout



A	B	C
205	82	16

SDN


Boîte de dérivation



A	B	C
231	231	95

GAN

Joint de couvercle



A	B	C
30	205	14,5

NTAN

Té de dérivation avec réduction




*dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
210	104	264

SUPPORT APPAREILLAGES 45x45
PDA-M8

2x4 modules compacts


COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45