

## 0053414 | Sylvania




**Spot rond encastré Start Eco 5en1  
Sylvania - 18W - 1850LM - Ø  
55-175mm - Non dimmable - Blanc**  
Réf 0053414

**51.58€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60489-spot-rond-encastre-start-eco-5en1-sylvania-18w-1850lm-o-55-175mm-non-dimmable-blanc-sylvania-0053414.html>

*Le produit Spot rond encastré Start Eco 5en1 Sylvania - 18W - 1850LM - Ø 55-175mm -  
Non dimmable - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



## START eco Downlight 5in1 55-175

START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm  
0053414



### Caractéristiques

- START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm . Une gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire) et 2 méthodes de montage (encastré ou en saillie). Existe en 3 diamètres différents : 217 mm, 226 mm et 292 mm et plusieurs diamètres d'encastrement grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (le diamètre d'encastrement peut être ajusté de 55 mm à 250 mm, selon la taille du produit). Efficacité allant jusqu'à 106lm/W. Version avec capteur PIR disponible avec timing et niveau de lumière du jour réglables. Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation. Durée de vie moyenne : 30.000 heures. Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278101
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1850
Efficacité système lm/W	103
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288534145
Lampe incluse	SAX0000A_0000

## PHOTOMÉTRIE



## START eco Downlight 5in1 55-175 *START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm* 0053414

Distance [m]	Cone diameter [m]	E0°	E10°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°
0.5	1.00 1.52	2302	201	198	198	198	198	198
1.0	3.00 3.04	988	80	80	80	80	80	80
1.5	4.50 4.57	381	32	32	32	32	32	32
2.0	6.00 6.08	147	13	13	13	13	13	13
2.5	7.50 7.61	94	8	8	8	8	8	8
3.0	9.00 9.13	66	6	6	6	6	6	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 112.8°)


Distance [m]	Cone diameter [m]	E0°	E10°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°
0.5	1.49 1.52	2660	221	221	221	221	221	221
1.0	2.99 3.04	660	55	55	55	55	55	55
1.5	4.48 4.57	284	23	23	23	23	23	23
2.0	5.98 6.08	180	14	14	14	14	14	14
2.5	7.47 7.61	122	9	9	9	9	9	9
3.0	8.96 9.13	71	6	6	6	6	6	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 112.4°)



Distance [m]	Cone diameter [m]	E0°	E10°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°
0.5	1.49 1.52	2302	201	198	198	198	198	198
1.0	2.99 3.04	988	80	80	80	80	80	80
1.5	4.48 4.57	381	32	32	32	32	32	32
2.0	5.98 6.08	147	13	13	13	13	13	13
2.5	7.47 7.61	94	8	8	8	8	8	8
3.0	8.96 9.13	66	6	6	6	6	6	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 112.4°)



### SCHÉMAS TECHNIQUES

