

0053415 | Sylvania




**Spot rond encastré Start Eco 5en1
Sylvania - 18W - 1900LM - Ø
55-250mm - Non dimmable - Blanc**
Réf 0053415

57.29€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60490-spot-rond-encastre-start-eco-5en1-sylvania-18w-1900lm-o-55-250mm-non-dimmable-blanc-sylvania-0053415.html>

Le produit Spot rond encastré Start Eco 5en1 Sylvania - 18W - 1900LM - Ø 55-250mm - Non dimmable - Blanc est en vente chez Domomat !



START eco Downlight 5in1 55-250

START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm
0053415



Caractéristiques

- START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm. Une gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire) et 2 méthodes de montage (encastré ou en saillie). Existe en 3 diamètres différents : 217 mm, 226 mm et 292 mm et plusieurs diamètres d'encastrement grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (le diamètre d'encastrement peut être ajusté de 55 mm à 250 mm, selon la taille du produit). Efficacité allant jusqu'à 106lm/W. Version avec capteur PIR disponible avec timing et niveau de lumière du jour réglables. Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation. Durée de vie moyenne : 30.000 heures. Garantie 3 ans.









PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278102
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1900
Efficacité système lm/W	106
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288534152
Lampe incluse	SAX0000A_0000

PHOTOMÉTRIE

START eco Downlight 5in1 55-250

START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm
0053415



SCHÉMAS TECHNIQUES

