

52508 | Steinel fiche



Applique RS LED M2 - Chrome - 9,5W - 3000K - IP20 - Avec ampoule

Réf 052508 **102.48€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/44707-applique-rs-led-m2-chrome-95w-3000k-ip20-avec-ampoule-steinel-052508.html>




Applique RS LED M2 - Silver - 9,5W - 3000K - IP20 - Avec ampoule

Réf 052515 **102.48€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/44712-applique-rs-led-m2-chrome-95w-3000k-ip20-avec-ampoule-steinel-052515.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Applique murale intérieure Steinel
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.


Fiche technique

Luminaire intérieur à détection

RS LED M2

V2 Chrome

EAN 4007841052508



Description du fonctionnement

De beaux effets. Luminaires LED translucides RS LED M2 pour le plafond et le mur. Une puissance d'éclairage exceptionnelle de 873 lm pour un éclairage d'ambiance agréable et une faible consommation de 9,5 W. Détecteur hyperfréquence intégré à angle de détection de 360° et à portée maximale de 6 m de diamètre. Disponible en variantes de design chromée et argentée. Balisage inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	220 x 220 x 67 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance	9,5 W
Mise en réseau	Oui
Flux lumineux	873 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	65000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Culot	sans
Avec le détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons légères
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °

Fiche technique



Luminaire intérieur à détection

RS LED M2

V2 Chrome

EAN 4007841052508

Caractéristiques techniques

Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 min
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection (IP)	IP20
Classe	II
Température ambiante	-10 – 30 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	Chrome
UC1, EAN	4007841052508

Fiche technique



Luminaire intérieur à détection

RS LED M2

V2 Chrome

EAN 4007841052508

Photo Mood

