# 0540 - Aric

## Encastré de mur LED Iso 60 Aric - 1W - 6500K - IP20 - Blanc

Réf 0540

**22.56€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/45545-encastre-de-mur-led-iso-60-aric-1w-6500k-ip20-blanc-aric-0540.html

*Le produit Encastré de mur LED Iso 60 Aric - 1W - 6500K - IP20 - Blanc est en vente chez Domomat !*



# ISO 60 LED 1W 6500K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0540**



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - nécessite une boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 1 W / 0.9 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |
| **Facteur de puissance** | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 6500 K |
| **IRC / Ra** | 70 - 79 |
| **Faisceau** | 75 ° |
| **Flux lumineux total** | 20 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 20 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 15000 h |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 169 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Balisage |
| **Recommandations d'installation** | Livré avec boite d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boites profondeur 50 mm. |