064897A - LEGRAND

Commande sans fil pour volet roulant connecté - Céliane with Netatmo Legrand - Graphite - Sans plaque

Réf 064897A

64.50€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/69284-commande-sans-fil-pour-volet-roulant-connecte-celiane-with-netatmo-legrand-graphite-sans-plaque-legrand-064897a.html

Le produit Commande sans fil pour volet roulant connecté - Céliane with Netatmo Legrand - Graphite - Sans plaque est en vente chez Domomat !



128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : 0 676 46A/47A - 0 648 97A



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.
- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME

Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO). Livrée avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équipper d'une plaque de finition.	0 676 46A	0 676 47A	0 648 97A

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	D
74	74	13

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières
Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee
Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)
Doigt de rechange : 0 648 19 : Blanc
0 648 29 : Titane
0 648 39 : Graphite

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 46A/47A - 0 648 97A) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**