

# Programme Céliane™

## mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 646-647)		Support universel (voir p. 642-645)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 642-645)
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS								
		Blanc	Titane	Graphite						
PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 657-658)										
<b>Prise 2P+T à voyant borne auto</b> Repérable pour prise commandée Utiliser voyant réf. 0 676 64 (p. 664)	<b>0 671 11</b>	Surface	0 681 15	0 684 15	0 679 15					
<b>Prise 2P+T à détrompage</b>	<b>0 671 14</b>	Standard	Livré avec enjoliveur							
<b>Prise double précâblée 2 x 2P+T</b>	<b>0 671 24</b>	Surface	2 x <b>0 681 11</b>	2 x <b>0 684 11</b>	2 x <b>0 679 11</b>					
		Standard	2 x <b>0 681 12</b>	2 x <b>0 684 12</b>	2 x <b>0 679 12</b>					
<b>Prise triple précâblée 3 x 2P+T</b>	<b>0 671 26</b>	Surface	3 x <b>0 681 11</b>	3 x <b>0 684 11</b>	3 x <b>0 679 11</b>					
		Standard	3 x <b>0 681 12</b>	3 x <b>0 684 12</b>	3 x <b>0 679 12</b>					
<b>Prise quadruple précâblée compacte 4 x 2P+T</b>	<b>0 671 28</b>	Surface	<b>0 681 14</b>	<b>0 684 14</b>	0 679 14					
		Standard	<b>0 681 25</b>	<b>0 684 25</b>	0 679 25					
<b>Module de charge 2 USB Type-A - 2400 mA</b>	<b>0 674 62</b>	Induction	<b>0 681 18</b> (face avant couleur métallisée)							
		Dock <sup>(1)</sup>	0 682 10	0 685 10	0 679 10					
		Standard	<b>0 682 56</b>	<b>0 685 56</b>	0 679 56					
<b>Module de charge 2 USB Type-A + Type-C - 3 A</b>	0 674 65	Standard	0 682 56	0 685 56	0 679 56					
<b>Module de charge 2 USB Type-C - 3 A</b>	0 674 66	Standard	0 682 56	0 685 56	0 679 56					

1 : Permet le chargement sans cordon d'un smartphone équipé d'un port micro USB. Equipé d'une 2<sup>e</sup> sortie USB pour charger simultanément un 2<sup>e</sup> équipement. Compatible iPhone avec adaptateur micro USB-lightning