Programme Plexo™ composable IP 55™

coupure d'urgence, balisage, volets roulants, thermostat

0 695 49

0 695 08

Emb.	Réf.	
		Coupure d'urgence 3 A - 250 V
		Livrés avec étiquette "coupure d'urgence" en 4 langues Capot jaune - Bouton rouge
1	0 695 47	Poussoir à impulsion arrêt 1 contact NF Unipolaire Gris/Jaune
1	0 695 48	Poussoir à déverrouillage à clé Contact NO + NF Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction en position 0 Gris/Jaune
1	**0 695 49**	Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour Contact NO + NF Gris/Jaune
		Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz
1	0 695 68	Pour montage des auxiliaires de commande et de signalisation Ø22 mm avec bague (p. 414) Gris
		Balisage et signalisation
		IP 55 - IK 07
		Voyant
10	**0 695 83**	Socle pour lampe E10 - 230 V - 5 W livrée (réf. 0 898 40 p. 695) Bornes à vis Reçoit les diffuseurs réf. 0 695 88/89/90/91 Gris/Blanc
		Diffuseurs pour lampes Gris/Blanc
5	0 695 88	Incolore
5	0 695 89	Vert
5	0 695 90	Orange
5	**0 695 91**	Rouge
		Commandes de volets roulants
		IP 55 - IK 07
		Double va-et-vient Pour commande directe de moteur de volets roulants 10 A - 250 V
1	0 696 29	Blanc
5	0 695 38	Gris
		Double poussoir Pour commande par boîtier d'automatisme 10 A - 250 V
5	0 695 39	Gris
		Thermostat électronique d'ambiance - 250 V
		IP 55 - IK 07
1	0 695 08 ECO	Assure la régulation de température dans les locaux humides ou à usage spécifique (ex : ateliers, laboratoires, serres...) Plage de réglage de 7 à 30 °C Nécessite une tension d'alimentation Equipé de bouton-poussoir pour fonction été/hiver Gris/Blanc

Programme Plexo™ composable IP 55™

prises de courant, prises différentielles

0 695 51

0 695 62

Emb.	Réf.	
		Prises de courant 16 A - 250 V simples
		Avec volet de protection IP 55 - IK 07
		2P+T avec éclips de protection Connexion à bornes auto
10	**0 696 21**	Blanc
10	**0 695 51**	Gris
5	0 707 21	Blanc Artic antimicrobien
		2P+T à détrompage Connexion à vis
5	0 696 23	Blanc
5	0 695 53	Gris
		2P+T standard franco-belge Volet à ouverture auto Connexion à bornes auto
5	**0 695 55**	Gris
		2P+T contact latéral de terre Connexion à bornes auto
5	0 696 40	Blanc
10	0 695 70	Gris
		Prises de courant 16 A - 250 V - doubles et triples précâblées
		Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler Se montent dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo (p. 696)
		2 x 2P+T horizontal
5	0 696 42	Blanc
5	**0 695 62**	Gris
		2 x 2P+T vertical
5	0 696 43	Blanc
5	**0 695 63**	Gris
		3 x 2P+T horizontal
5	0 696 44	Blanc
5	**0 695 64**	Gris