Mosaic™

Prêt-à-Poser et commandes de volets roulants, VMC

0 777 36L

0 770 26

0 770 27L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911 et catalogue en ligne**

Réf.

Prêt-à-Poser : centraliser vos volets roulants

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils.
Idéal pour rénovation ou l'extension d'une installation existante
Composition :
- 1 interrupteur de volets roulants 230 V∿ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré complet avec support, plaque et griffes
- 1 commande sans fil pour volets roulants, alimentation par pile CR2032 3V fournie. Livrée complète avec support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports

JUIN 2019
0 777 36L — Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 0 777 06L (p. 570)

jusqu'à JUIN 2019
0 777 36 — Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 0 777 06 (p. 570)

Interrupteurs de volets roulants

Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

0 770 26 ○ Blanc
0 792 26 ● Alu

JUIN 2019
0 791 26L ● Noir mat

jusqu'à JUIN 2019
0 791 26 ● Anthracite
0 787 05 ○ Blanc antimicrobien[1]

Poussoirs de volets roulants

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Pour 1 volet roulant
Pour commande par automatisme de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi (3 positions : montée/stop/descente)

0 770 25 ○ Blanc
0 792 25 ● Alu

Pour 1 ou plusieurs volets roulants
Permet la commande directe de moteurs
Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 0 676 22
(2 positions : montée/descente)

0 770 28 ○ Blanc
0 792 28 ● Alu

Relais pour commande groupée
0 676 22 Permet de commander simultanément plusieurs volets
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm

Commande de VMC

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Interrupteur 2 positions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V∿

JUIN 2019
0 770 27L ○ Blanc antimicrobien[1]

jusqu'à JUIN 2019
0 770 27 ○ Blanc antimicrobien[1]

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Interrupteur connecté pour volet roulant **p. 570**

Mosaic™

mécanismes à clé

0 766 30

0 770 72

0 697 95

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911 et catalogue en ligne**

Réf.

Interrupteur à clé pour BAES

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité
Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un par point d'accès)
S'utilise impérativement en complément de la télécommande multifonctions réf. 0 039 00 (p. 1097) ou 0 625 20/21 (p. 1097)
2 modules

0 766 30 ○ Blanc

Interrupteurs à clé

2 modules

2 positions - clé RONIS
Par contact inverseur - 6 A - 250 V∿
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 2 positions

0 770 72 ○ Blanc

2 positions - Barillet européen
1 contact bipolaire - 6 A - 250 V∿
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95
Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts, Ouvert ou Fermé.

0 770 74 ○ Blanc

3 positions - clé RONIS
Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 V∿
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 3 positions

0 770 73 ○ Blanc

Poussoir à clé

3 positions
Inverseur avec position arrêt 6 A - 250 V∿
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95
2 modules

0 770 75 ○ Blanc

Barillet européen

0 697 95 Barillet européen
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés