

1000895 | SLV fiche

Applique/plafonnier AVO quad - QPAR51 - GU10 - 4x50W - Noir


Réf 1000895

105.00€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/39389-appliqueplafonnier-avo-quad-qpar51-gu10-4x50w-noir-slv-declis-1000895.html>

*Le produit Applique/plafonnier AVO quad - QPAR51 - GU10 - 4x50W - Noir
est en vente chez Domomat !*



SLV Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad
quatre spots, QPAR51, noir, max. 50W



| | |
|---|---|
| Référence | 1000895 |
| Possibilité d'alimentation | Non |
| Douille | GU10 |
| Nombre de sources | 4 |
| Source incluse | Non |
| Inclinaison produit | 90 Degrés |
| Plage d'orientation | 320 Degrés |
| Longueur | 56 cm |
| Largeur | 11.5 cm |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Poids net | 1 kg |
| Poids brut | 1.07 kg |
| Tension | 230V ~50Hz |
| Puissance max. | 50 Watt |
| Classe de protection | I |
| Classe énergétique | A++ |
| Type d'installation | Montage en saillie / Montage au plafond en saillie / Montage mural en saillie |
| Source | QPAR51 |
| Couleur | noir |
| Form | autre |
| Type de courbe de répartition de la lumière 1 | direct |
| Matière | Métal |

Articles de la série

| | |
|---------|--|
| 1000834 | Applique d'extérieur en saillie SQUARE WL, LED, IP44, inox 316, 3000K |
| 1000835 | Plafonnier extérieur en saillie SQUARE C LED, IP44, inox 316, 3000K |
| 1000886 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, noir, max. 50W |
| 1000887 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, blanc, max. 50W |
| 1000888 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, argent, max. 50W |
| 1000889 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, noir, max. 50W |
| 1000890 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, blanc, max. 50W |
| 1000891 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, argent, max. 50W |
| 1000892 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, noir, max. 50W |
| 1000893 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, blanc, max. 50W |
| 1000894 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, argent, max. 50W |
| 1000896 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, blanc, max. 50W |
| 1000897 | Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, argent, max. 50W |
| 1001250 | Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 600x600mm, UGR<19 |
| 1001251 | Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 620x620mm, UGR<19 |
| 1001272 | Applique d'intérieur en saillie FENDA Base, WL, E27, max. 40W, blanc |
| 1001443 | Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 3000K |
| 1001444 | Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 4000K |

| | |
|---------|---|
| 1001445 | Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 3000K |
| 1001446 | Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 4000K |
| 1001495 | Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, noir, 3000K, variable |
| 1001496 | Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, blanc, 3000K, variable |
| 1001274 | Demi abat-jour FENDA, noir/cuivre |
| 1001275 | Demi abat-jour FENDA, blanc |
| 1001276 | Demi abat-jour FENDA, beige |
| 1001277 | Abat-jour pour applique FENDA, moitié, jaune |
| 1001278 | Abat-jour pour applique FENDA, moitié, vert |
| 1001279 | Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bordeaux |
| 1001280 | Abat-jour pour applique FENDA, moitié, rose |
| 1001281 | Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bleu |

Applique et plafonnier de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++

Notizen
