

## 100399 - Miidex




**Spot LED orientable Spark II Miidex -  
7W - 3000 K - IP40 - Blanc - Avec  
alimentation électronique**

Réf 100399

**16.09€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/107784-spot-led-orientable-spark-ii-miidex-7w-3000-k-ip40-blanc-avec-alimentation-electronique-vision-el-100399.html>

*Le produit Spot LED orientable Spark II Miidex - 7W - 3000 K - IP40 - Blanc - Avec  
alimentation électronique  
est en vente chez Domomat !*



## SPARK II

### SPOT LED INCLINABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 7 W - 665 lm - 3000 K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100399

Type : Spot LED inclinable + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 665 lm**

Puissance absorbée : 7 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K


Dimensions (Ø x H) : 85 x 70 mm

Diamètre de perçage (Ø) : 70 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432278

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 95 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.150 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 75 x 32 x 20 mm

Input : 85-265 V~ / 50/60 Hz

Output : CC270 mA / 14-25 V DC

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.