

1004748 - SLV




**Applique LED extérieure double
ESKINA FRAME SLV - 27W -
3000/4000K - IP65 - Anthracite -
Rectangulaire**

Réf 1004748

204.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/156433-applique-led-exterieure-double-eskina-frame-slv-27w-30004000k-ip65-anthracite-rectangulaire-slv-declis-1004748.html>

Le produit Applique LED extérieure double ESKINA FRAME SLV - 27W - 3000/4000K - IP65 - Anthracite - Rectangulaire est en vente chez Domomat !






ESKINA FRAME

applique extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Un design sans faille serti dans un élégant cadre rectangulaire en aluminium : les luminaires extérieurs très appréciés de la famille ESKINA offrent désormais à l'alternative design FRAME des possibilités d'utilisation supplémentaires. Ainsi, le modèle anthracite ESKINA FRAME présente un profil élégant dans tous les espaces extérieurs. Ses têtes orientables assurent une configuration des sorties de lumière. Grâce à son indice de protection IP élevé, ESKINA bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. À cela s'ajoute une couleur de lumière (3 000/4 000 K) réglable de façon très flexible avant installation via un interrupteur CCT. L'installation de l'ensemble n'est alors plus qu'une simple formalité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004748
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	91 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2200/2400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916483	
--------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Largeur	11.5 cm
Hauteur	7.3 cm
Profondeur	28.4 cm
Poids net	1.903 kg
Poids brut	2.191 kg
Page du BIG WHITE	749