

## 1004750 - SLV




**Borne LED orientable ESKINA  
FRAME 75 SLV - 75cm - 15W -  
3000/4000K - IP65 - Anthracite -  
Carré**

Réf 1004750

**231.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/156431-borne-led-orientable-eskina-frame-75-slv-75cm-15w-30004000k-ip65-anthracite-carre-slv-decllic-1004750.html>

*Le produit Borne LED orientable ESKINA FRAME 75 SLV - 75cm - 15W - 3000/4000K - IP65 - Anthracite - Carré est en vente chez Domomat !*






## ESKINA FRAME

borne extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Un design sans faille serti dans un élégant cadre rectangulaire en aluminium : les luminaires extérieurs très appréciés de la famille ESKINA offrent désormais à l'alternative design FRAME des possibilités d'utilisation supplémentaires. Ainsi, le modèle anthracite ESKINA FRAME présente un profil élégant dans tous les espaces extérieurs. Ses têtes orientables permettent de régler les sorties de lumière de manière flexible. Grâce à son indice de protection IP élevé, ESKINA bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. À cela s'ajoute une couleur de lumière (3 000/4 000 K) réglable de façon très flexible avant installation via un interrupteur CCT. L'installation de l'ensemble n'est alors plus qu'une simple formalité.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004750
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1100/1200 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916483	
--------	---

## Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	11.5 cm
Largeur	7.3 cm
Hauteur	75 cm
Poids net	2.981 kg
Poids brut	3.648 kg
Page du BIG WHITE	629