

1006314 - SLV




**Applique LED double ESKINA
FRAME WL SLV - 27W - 3000/4000K -
IP65 - Anthracite - Rectangulaire**
Réf 1006314

204.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/156452-applique-led-double-eskina-frame-wl-slv-27w-30004000k-ip65-anthracite-rectangulaire-slv-decluc-1006314.html>

Le produit Applique LED double ESKINA FRAME WL SLV - 27W - 3000/4000K - IP65 - Anthracite - Rectangulaire est en vente chez Domomat !





ESKINA FRAME WL double

Applique murale anthracite 27 W 2200/2400 lm
3000/4000 K CRI 80 95 °

Un design d'éclairage complet et réussi dans un cadre rectangulaire en aluminium : l'ESKINA FRAME WL double fait bonne figure dans n'importe quel espace extérieur. La température de couleur de l'applique en saillie puissante et à double ampoule de 2200/2400 Lumens peut être réglée via le commutateur CCT (3000/4000K). L'angle de rayonnement de 95 degrés crée une lumière largement diffusée. Grâce à sa classe de protection IP 65, le luminaire est protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité. De plus, l'installation de la lampe design primée est aussi simple que rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006314
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	91 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2200/2400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916483	
--------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Longueur	24.5 cm
Largeur	17.1 cm
Hauteur	7.3 cm
Poids net	2.18 kg
Poids brut	2.333 kg
Page du BIG WHITE	749