

1007548 - SLV




**Suspension à composer LALU SLV -
LED encastrée - 220-240V - 9.5W -
3000K - 680Lm - Alu - Noir**
Réf 1007548

119.20€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/155335-suspension-a-composer-lalu-slv-led-encastree-220-240v-95w-3000k-680lm-alu-noir-slv-declis-1007548.html>

*Le produit Suspension à composer LALU SLV - LED encastrée - 220-240V - 9.5W -
3000K - 680Lm - Alu - Noir
est en vente chez Domomat !*






LALU®

Suspension, Base LED, encastrable, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, noir

Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED encastrée installe une ambiance lumineuse agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007548
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500
Classe de protection	II
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	25 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	98
Nombre de luminaires sur LS C16A	123
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	15 µs
Lumen	680 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

916381	
--------	---

Accessoires

1007533	LALU® ELYPSE 15 , Abat-jour, Mix&Match, H : 1,4 cm, bronze
1007540	LALU® ELYPSE 33 , Abat-jour, Mix&Match, H : 3,5 cm, blanc
1007539	LALU® ELYPSE 33 , Abat-jour, Mix&Match, H : 3,5 cm, bronze
1007526	LALU® TETRA 24 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 6,7 cm, noir
1007535	LALU® ELYPSE 15 , Abat-jour, Mix&Match, H : 1,4 cm, noir
1007525	LALU® TETRA 24 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 6,7 cm, blanc
1007528	LALU® TETRA 36 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 8,9 cm, blanc
1007527	LALU® TETRA 36 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 8,9 cm, bronze
1007538	LALU® ELYPSE 22 , Abat-jour, Mix&Match, H : 2,8 cm, noir
1007534	LALU® ELYPSE 15 , Abat-jour, Mix&Match, H : 1,4 cm, blanc
1007522	LALU® TETRA 14 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 4,9 cm, blanc
1007524	LALU® TETRA 24 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 6,7 cm, bronze
1007530	LALU® CONE 15 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 17 cm, bronze
1007537	LALU® ELYPSE 22 , Abat-jour, Mix&Match, H : 2,8 cm, blanc
1007521	LALU® TETRA 14 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 4,9 cm, bronze
1007531	LALU® CONE 15 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 17 cm, blanc

IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	3.45 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.342 kg
Poids brut	0.366 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	177

1007536	LALU® ELYPSE 22 , Abat-jour, Mix&Match, H : 2,8 cm, bronze
1007523	LALU® TETRA 14 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 4,9 cm, noir
1007529	LALU® TETRA 36 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 8,9 cm, noir
1007532	LALU® CONE 15 , Aba- t-jour, Mix&Match, H : 17 cm, noir