Fiche produit

Comprestar

# Universair 1

**Réf. : 101.000**

## La valise air comprimé

Groupe monobloc sans huile = Sans entretien

Détendeur micron avec sortie raccord rapide

Moteur monophasé 2.850 t/mn

Patins anti-glisse et insonorisants

AUTOLUB sans huile

**12,3 m³/h**
**2 CV mono**
**6 litres**

**Léger**

**Compact**

**Groupe MONOBLOC**

***Monocylindres, monoétagés sans huile***

*Composants longue durée :*
- embiellage sur roulement,
- plaques clapets,
- segmentation par joint viton,
- cylindre en aluminium
- culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté : ventilation forcée.
Filtre à air.

### Équipement / + produit

- détendeur micron avec sortie raccord rapide
- contacteur manométrique, manomètre,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie aluminium,
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,
- cordon d'alimentation 3 x 1.5 mm² x 2 m

| Débit aspiré m³/h - l/min | Débit restitué m³/h - l/min* | NB piston | Réservoir litres | Bar | Temps 0 à 8 bar | tr/mn | HP - kW | Volt / Ph | dB(A) LWA | L x l x h : cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 - 205 | 6,3 - 105 | 1 | 6 | 8 | 0 mn 25 s. | 2 850 | 2 - 1,5 | 230/1 | 97 | 42 x 21 x 45 | 16,6 |

*Débit restitué à 6 bar.

| Utilisations | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universair 1 | ●●●✖ | ●●●✖ | ●●●✖ | ●●✖✖ | ●●✖✖ | ✖✖✖✖ | ✖✖✖✖ | ✖✖✖✖ | ✖✖✖✖ | ✖✖✖✖ |

**Utilisations** ●●●● CONTINUES ●●●✖ PROLONGÉES ●●✖✖ NORMALES ●✖✖✖ OCCASIONNELLES ✖✖✖✖ DÉCONSEILLÉES

Route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax. : 02 43 45 24 25

101000_Universair_1_ 120612_SD

LACME