

Comprestair Universair 2

Réf. : 101.700

La valise air comprimé

Groupe monobloc sans huile = Sans entretien

Moteur monophasé 2.850 t/mn



Détendeur micron avec sortie raccord rapide

Patins anti-glisse et insonorisants



14,5 m³/h
3 CV mono
6 litres



Léger



Compact

Groupe MONOBLOC

Monocylindres, monoétagés sans huile

Composants longue durée :

- embiellage sur roulement,
- plaques clapets,
- segmentation par joint viton,
- cylindre en aluminium
- culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté : ventilation forcée.
Filtre à air.

Équipement / + produit

- détendeur micron avec sortie raccord rapide
- contacteur manométrique, manomètre,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie aluminium,
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,
- cordon d'alimentation 3 x 1.5 mm² x 2 m

 Débit aspiré m ³ /h - l/min	 Débit restitué m ³ /h - l/min*	 NB piston	 Réservoir litres	 Bar	 Temps 0 à 8 bar	 tr/mn	 HP - kW	 Volt / Ph	 dB(A) LWA	 L x l x h : cm	 kg
14,5 - 240	7,4 - 125	1	6	8	0 mn 20 s.	2 850	3 - 2,2	230/1	97	42 x 21 x 45	16,6

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations										
Universair 2	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●● DÉCONSEILLÉES