

11001 | Arice fiche


**Spot LED encastré EF6 -
Recouvrable - 6W - 3000K - Rond -
Acier - Blanc - Dimmable**
Réf 11001



20.80€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38699-spot-led-encastre-ef6-recouvrable-6w-3000k-rond-acier-blanc-dimmable-arice-11001.html>

Le produit Spot LED encastré EF6 - Recouvrable - 6W - 3000K - Rond - Acier - Blanc - Dimmable est en vente chez Domomat !



IP20/65 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc
Matière/ Coloris n°2	corps acier noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	7 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 5,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 29mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,85
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	93,10 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	50 000
Poids net:	0,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Salle d'eau : autorisé Hors volume
- *Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Peut être recouvert de tout type d'isolant.
Joint d'étanchéité plafond.
Connexion sans outil.


Câble

Câble 3x0.75mm², lg 15cm


Autres commentaires

Collerette aimantée de couleur en option (voir p.2)

SDCM = 4.



11001	3000K	6 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	957	0,73
	2	239	1,5
	2,5	153	1,8




EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- joint d'étanchéité

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
11003	COLLERETTE P/EF6 NICKEL	
11004	COLLERETTE P/EF6 NOIR	