

11091010 | Aldes FP



**Bande adhésive toile RAV - 50mm x
50m**

Réf 11091010

20.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/47288-bande-adhesive-toile-rav-50mm-x-50m-aldes-11091010.html>

*Le produit Bande adhésive toile RAV - 50mm x 50m
est en vente chez Domomat !*



Bandes adhésives

Bande adhésive alu : RAA



DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité finale des jonctions (jonctions planes à privilégier du fait du faible allongement).
- Finitions esthétiques.

DESCRIPTION

- Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé.
- Allongement = 5 %.
- Tenue en température = - 20° C à + 110° C.
- Classé M1 au feu.

GAMME

Désignation	Code
RAA larg. 50 mm, rouleau de 50 m	11091013
RAA larg. 63 mm, rouleau de 50 m	11091005
RAA larg. 75 mm, rouleau de 50 m	11091004

Bande adhésive toile : RAV



DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité finale de toutes jonctions après pose.


DESCRIPTION

- Fibre tissu recouverte d'un film polyéthylène argent sur face extérieure et d'un adhésif très puissant sur face intérieure.
- Largeur 50 mm.
- Allongement = 30 %.
- Tenue en température = - 50° C à + 110° C.
- Forte tenue à la rupture.

GAMME

Désignation	Code
RAV, rouleau 50 ml	11091010

Bande adhésive PVC : RAP



DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité finale des jonctions.
- Idéal pour le raccordement des flexibles du fait d'un allongement très élevé.

DESCRIPTION

- Ruban en PVC gris enduit d'un adhésif puissant et souple.
- Largeur 50 mm.
- Allongement = 180 %.
- T° d'application : 0 à 40°C (sur surface sèche).
- Tenue en température = - 5° C à + 70° C.

GAMME

Désignation	Code
RAP, rouleau de 33 m	11091009

Bandes adhésives

Bande mastic vulcanisable à froid : RAF



DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité finale des jonctions (idéal pour les réseaux extérieurs).
- Excellente tenue aux intempéries et au vieillissement.
- Finitions esthétiques ; peut être peint.

DESCRIPTION

- Ruban en aluminium d'épaisseur 0,1 mm enduit d'un élastomère à haut pouvoir de vulcanisation à température normale.
- Largeur 50 mm.
- Excellente résistance à l'eau.
- Allongement = 30 %.
- T° d'application : de - 5° C à 80° C.
- Tenue en température = - 20° C à + 70° C.
- Classé M1 au feu.

GAMME

Désignation	Code
RAF, rouleau de 15 m	11091042

AVANTAGES

- Ne nécessite pas de mastic supplémentaire pour l'étanchéité.

Bande adhésive thermorétractable : BTR



DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité finale des jonctions performante.
- Finitions esthétiques.

DESCRIPTION

- Ruban en polyéthylène thermorétractable enduit sur l'une des faces d'une épaisse couche d'adhésif spécial.
- T° d'application : chauffage à 125° C.
- Rétraction 15 %.
- Résistance à la rupture : 550 %.
- Tenue en température = - 30° C à + 70° C.
- Rouleau de 30 ml, largeur 75 mm.

GAMME

Désignation	Code
Bande adhésive thermorétractable 75mm, 30m	11091016

AVANTAGES

- Ne nécessite pas de mastic supplémentaire pour l'étanchéité.