Ce site utilise Google Analytics. En continuant à naviguer, vous nous autorisez à déposer un cookie à des fins de mesure d'audience. S'opposer / Accepter

AIPHONE
Fournisseur de bien-être

CATALOGUE Résidentiel

Audio DB - 2 fils intégral mains libres

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 2 postes intérieurs, extensible à 2 postes supplémentaires

DB2INT	**118724**	**EAN 496-8-2495-6939-8**

CARACTERISTIQUES

- Kit comprenant 2 postes intérieurs : 1 x DBS1AP + 1 x DB1SD
- **Extensible à 2 postes intérieurs avec intercommunication**
- *DA1DS :*
  - **Platine extra-plate : 22 mm**
  - Façade en aluminium naturel
  - Porte nom rétro éclairé
  - 2 fils intégral
  - Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
  - Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème
- *DB1MD :*
  - **Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur**
  - Boîtier en ABS blanc
  - Fixation murale, étrier métallique fourni
  - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
  - Touche de prise de parole (”TALK”) / communication mains libres
  - Touche de raccrochage OFF
  - Touche d'ouverture de porte
  - Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
  - Touche d'appel général avec intercommunication
  - Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
  - Durée de sonnerie : 4 secondes
  - Réglage du volume d'écoute
  - Possibilité d'extension de sonnerie
- *DB1SD :*
  - **Poste audio supplémentaire mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur**
  - Boîtier en ABS blanc
  - Fixation murale, étrier métallique fourni
  - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
  - Touche de prise de parole (”TALK”) / communication mains libres
  - Touche de raccrochage OFF
  - Touche d'ouverture de porte
  - Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
  - Touche d'appel général avec intercommunication
  - Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
  - Durée de sonnerie : 4 secondes
  - Réglage du volume d'écoute
  - Possibilité d'extension de sonnerie
- *PT1211DR :*
  - Alimentation 230 Vac / 15 Vac
  - 0,7 A
  - Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis

DIMENSIONS

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

ENCASTREMENT

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm