

122315 | URA



**Luminaire pour source centrale -
Urajet - Evacuation - 24/48V -45Lm -
IP55**

Réf 122315

117.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57016-luminaire-pour-source-centrale-urajet-evacuation-2448v-45lm-ip55-ura-122315.html>

Le produit Luminaire pour source centrale - Urajet - Evacuation - 24/48V -45Lm - IP55 est en vente chez Domomat !





Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation 24V=/48V= Urajet IP55 IK08 flux 45lm

Réf : 122315

Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

Consommation de 0,8 W à 24 et 1 W à 48 VDC.
A équiper d'un pictogramme ref: UR-956970
Certifié NF AEAS

[Les produits Installation](#)

Multiple entre-axes de fixation

[Les produits Usage](#)

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse.

Produits associés et accessoires

Pictogramme signalisation d'évacuation universel homme et flèche 109x220mm	Réf : 125025
Grille de protection IK10 pour BAES et LSC ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168002
Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168001


Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation 24V=/48V= Urajat IP55 IK08 flux 45lm

Réf : 122315

Caractéristiques techniques

Hauteur	280
Profondeur	120
Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5
Protection contre l'incendie «D»	NON
Source lumineuse	LED non interchangeable
Pose	montage en saillie (mur)
Type de raccordement	autre
Facteur de puissance cos phi	NON
Matériau du couvercle	verre transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	NON
Avec raccordement à un télérupteur	NON
Courant nominal de la LED à courant constant	94-190
Consommation	4,5
Température de couleur	5300-5300
Distance de reconnaissance	15
Flux lumineux assigné (Lumens)	45
Nombre de têtes de luminaire	1
Nombre de lampes/modules	NON
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK08
Technologie de maintenance	sans
Douille	autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	59.7
Fourni avec pictogramme	OUI
Largeur	120
Largeur d'encastrement	NON
Appareil	driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	NON
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP55
Flux lumineux en veille (Lumens)	3
Enveloppe	plastique
Adapté au type de marquage	autocollant
Type de tension d'alimentation	DC
Indice d'efficacité énergétique de l'alimentation	NON
Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	NON
Type de marquage	uniquement d'un côté
Type d'éclairage	circuit permanent/circuit de secours
Durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	NON
Classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	NON
Degré de protection (NEMA)	NON
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Couleur de l'enveloppe	gris
Diamètre externe	NON
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	NON
Élément de distribution de lumière	diffuseur
Avec source lumineuse	OUI
Classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	NON
Fonction	éclairage d'évacuation
Durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	NON
Type de câblage	NON
Tension nominale	24-48
Alimentation	central (batterie centrale)
Type d'accumulateur	NON
Autonomie	1-1
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
Classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	NON
Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	NON
Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	NON
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000
Longueur	280
Diamètre d'encastrement	NON