

Fiche technique - 1256




Embase adhésive - U60X - 30x30 mm
Réf 1256

0.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/19589-embase-adhesive-u60x-30x30-mm-unex-1256.html>

*Le produit Embase adhésive - U60X - 30x30 mm
est en vente chez Domomat !*





Fiche technique

Embases à cheville **25** en **U63X**
couleur gris RAL 7035

Description

Utilisation

- Embases pour installations intérieures.
- Pour la fixation murale des câbles et des tubes.
- Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés.
- Couleur : Gris RAL 7035.

Installation

- Facilité de montage. Applicable à tout type de mur ou plafond couramment rencontré.
- S`utilisent idéalement avec les colliers gamme 22 en U60X gris de largeur 3,6m, 4,8mm et 7,6 mm.
- S`utilisent également avec les autres colliers de la gamme 22.
- Résistance élevée à l`arrachement.

Constitution du produit

- Embase à cheville couleur gris RAL 7035 pour installations intérieures: U63X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Contenu en halogène: matériau isolant, sans halogènes.
- Contenu en silicone: Sans silicone (< 0,01%)

Marques de qualité



EN 62275 : 2009
Licence n° : 030/002292



EN 62275:2009
Licence n° : 670605



EN 62275 : 2009
Licence n° :40012853



GOST R 50827:2009
Part 1 to 5
licence n°: POCC. ES.
AT75.H02240

Caractéristiques

EN 62275 : 2009

Matériau	Non métallique
Température minimale de montage	-15°C
Températures min./max. d`utilisation	-40°C à +60°C

Fiche technique

Embases à cheville **25** en **U63X** couleur gris RAL 7035

Caractéristiques

EN 62275 : 2009

Tenue au rayonnement ultraviolet	Non Déclarée
Charge statique	<ul style="list-style-type: none">▪ Réf. 1251-3 : 4,0 kg▪ Réf. 1252-3 : 3,4 kg
Percer le support	<ul style="list-style-type: none">▪ Réf. 1251-3 : trou de diamètre 7mm (murs friables) et 8mm (murs résistants)▪ Réf. 1253-3 : trou de diamètre 5mm (murs friables) et 6mm (murs résistants)

Réglementation obligatoire

DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/CE

Marquage CE	Conformité à la norme EN 62275 : 2009.
-------------	--

Caractéristiques de la matière première U63X

- Matière première de base: Polyamide 6
- Contenu en silicone: <0,01% ⁽²⁾
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% ⁽²⁾
- Contenu en halogènes s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽²⁾
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 HB

Fiche technique

Embases à cheville **25** en **U63X** couleur gris RAL 7035

Notes

1. Voir liste des références sur www.unex.net/QM.pdf
2. Limite de détection pour la technique analytique appliquée.

* Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, voir notre site Internet.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survenait un changement dans son contenu.

9/5/2016