B.PROTECT - BWT

Station anti-tartre 4 en 1 B.PROTECT BWT - jusqu'25µm - DN20 / 3/4"
Réf 125557138 **53.90€TTC***

https://www.domomat.com/99055-station-anti-tartre-4-en-1-bprotect-bwt-jusqu-25m-dn20-34--bwt-125557138.html

Cartouche de rechange 4 en 1 BWT - jusqu'25µm - Compatible 10"
Réf 125548564 **25.50€TTC***

https://www.domomat.com/99056-cartouche-de-rechange-4-en-1-bwt-jusqu-25m-compatible-10-bwt-125548564.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Filtre BWT
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

BWT B.PROTECT

Station antitartre 4-en-1

NOUVEAUTÉ

ANTITARTRE

ANTICORROSION

ANTI-IMPURETÉS JUSQU'À 25µm

ANTI PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE

Les + produit

- **1 filtre simple pour 4 fonctions clés :** anti-impuretés, antitartre, anticorrosion et anti-prolifération bactérienne (grâce à la cartouche 4-en-1)
- **Encombrement réduit :** un seul pot pour 4 fonctions
- **Installation simplifiée**
- **Filtre compatible** avec toutes les cartouches universelles

FONCTIONNEMENT

La station B.PROTECT retient les impuretés, protège les installations contre le tartre et la corrosion, et prévient la prolifération bactérienne dans le filtre. Les 4 fonctions sont assurées par la cartouche 4 en 1 combinant un manchon filtrant 25µm avec traitement bactériostatique et un container de cristaux de silicophosphate. Cela assure une installation simplifiée et un encombrement minimum.

APPLICATIONS

Installée sur l'arrivée d'eau générale, la station B.PROTECT protège les installations et équipements de l'ensemble de la maison contre :

- les impuretés jusqu'à 25 µm (évite les grippages et obstructions),
- les méfaits du tartre,
- les méfaits de la corrosion,
- la prolifération bactérienne dans le filtre.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

La station B.PROTECT est livrée complète :

- 1 équerre de fixation
- 1 clé de serrage des bols
- 1 tête de filtre
- 1 bol transparent
- 1 cartouche antitartre 4 en 1 : antitartre, anticorrosion, anti-impuretés, et anti-prolifération bacterienne

PRÉCONISATION D'INSTALLATION



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT B.PROTECT
Caractéristiques techniques		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 20 / 3/4''
Débit nominal à ΔP = 0,5 bars	L/h	1000
Pression de service max	bar	8
Finesse de filtration	µm	25 µm
Température min/max	°C	4 / 45
Capacité approx. de la cartouche 4-en-1		12 mois max
Code article		**125557138**
Prix public HT[1]		**55,00 €**
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	122
Hauteur	mm	330
Profondeur	mm	110

CONSOMMABLES

Désignation	Code article	Prix public HT[1]
Cartouche 4-en-1	**125548564**	**29,00 €**

[1] Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.