



Fiche cartouches B.Rain BWT



Pack cartouche de remplacement B.Rain BWT - Eaux de récupération pour une action responsable

Réf 125575768

33.90€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/100139-pack-cartouche-de-remplacement-brain-bwt-eaux-de-recuperation-pour-une-action-responsable-bwt-125575768. html

Le produit Pack cartouche de remplacement B.Rain BWT - Eaux de récupération pour une action responsable est en vente chez Domomat!



Les avantages pour l'utilisateur

- » Filtration efficace des eaux de pluie et eaux souterraines (puisage, forage...) pour une utilisation domestique intérieure et extérieure :
 - remplissage des chasses d'eau
 - arrosage intérieur et extérieur
 - lavage des sols et surfaces
 - lavage du linge*
- **» Traitement spécifique** contre le plomb et les métaux lourds
- » Cartouche traitée contre la prolifération bactérienne : hygiène du filtre garantie!
- » Entretien simplifié grâce au filtre autonettoyant avec robinet de vidange
- » Préservation de la ressource en eau et réalisation d'économies d'eau potable

APPLICATIONS


Dédiée à la filtration des eaux de pluie et eaux souterraines, la station BWT B.RAIN permet d'amener l'eau à la qualité souhaitée en vue d'une réutilisation à des usages domestiques intérieurs et extérieurs, tels que : arrosage, lavage des sols, chasses-eau, lave-linge...

La réutilisation de ces eaux à des fins domestiques permet de réduire significativement la consommation de l'eau potable.

BWT B.RAIN est une station de filtration multifonction :

- Filtre rétrolavable 90 µm pour éliminer les particules grossières et préserver l'efficacité de la filtration
- Cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération bactérienne
- Cartouche de charbon actif contre les odeurs et traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds

PRÉCONISATION D'INSTALLATION



Les avantages techniques

- » Système livré complet et prêt-à-poser : cartouches filtrantes, équerre de fixation et clé de desserrage fournies
- » A combiner avec un système de récupération des eaux de pluies adapté (conforme à la norme en vigueur)

Débit	3000 L/h
Diamètre de raccordement	3/4''
Pression statique	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Dimensions (L x H x P)	390 × 336 × 107 mm
Finesse de filtration	10 μm
CODE ARTICLE	125575767
PRIX PUBLIC HT*	175 €

^{*}Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

ENTRETIEN

Le rétrolavage du filtre 1 est à prévoir environ **tous** les mois ou quand un encrassement est observé. Le rétrolavage se fait par simple action de la vanne, sans ouverture du filtre ni contact avec l'eau.

Le lavage approfondi au robinet du filtre 1 est à prévoir environ tous les 6 mois.

Le remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 (cartouche anti-impuretés 25 µm et cartouche Carbon-Block anti-métaux lourds) est à prévoir **tous les 6 à 12 mois** environ.

Désignation Pack remplacement cartouches station BWT B.RAIN

	Station BW BitAir
CODE ARTICLE	125575768
PRIX PUBLIC HT*	34 €

^{*}Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

*l'utilisation de l'eau de pluie pour le lavage du linge n'est pas recommandés pour les populations vulnérables : voir les recommandations de l'ANSES à ce sujet.