Ce site utilise Google Analytics. En continuant à naviguer, vous nous autorisez à déposer un cookie à des fins de mesure d'audience. S'opposer / Accepter

AIPHONE
Fournisseur de bien-être

CATALOGUE Résidentiel

Vidéo JP - Ecran 7'' - tactile

Kit vidéo saillie comprenant :1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D

JPS4AEDV	**130318**	**EAN 496-8-2495-9671-4**

CARACTERISTIQUES

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDV + 1 x PS2420D

- *JP4MED :*
- **Ecran 7" et tactile**
- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
- Moniteur design et extra plat
- **Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité**
- Compensation du contre-jour par la touche «ADJUST»
- Contrôle du mode plein écran, **grand angle 170° et zoom 9 zones** de la caméra sur le moniteur
- **Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6** entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte
- Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- **Communication mains-libres** ou combiné (discrétion de conversation)
- **Boucle magnétique au combiné**
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- **Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste**
- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
- **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible**
- **Intercommunication** sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- **Transfert en cours d'appel** vers un autre poste secondaire pendant la conversation
- Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
- Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents …)
- Mode jour / nuit (volume sonore)et visualisation des images
- Réglage de la sonnerie
- Choix de la sonnerie (6)
- Réglage du volume d'écoute
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIP
- *JPDV :*
- Ultra robuste
- Façade en métal injecté sous haute pression
- Fixation saillie
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Touche d'appel une direction
- *PS2420D :*
- Alimentation 230 V
- 24 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

DIMENSIONS

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

ENCASTREMENT

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

REMARQUES

Platine de rue IK08 & IP54