

13172M - Schneider Electric

**Coffret étanche multifonctions
Mureva Schneider Electric - 125A -
IP65 - Porte opaque**
Réf 13173M



149.09€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101574-coffret-etanche-multifonctions-mureva-schneider-electric-125a-ip65-porte-opaque-schneider-electric-13173m.html>

*Le produit Coffret étanche multifonctions Mureva Schneider Electric - 125A - IP65 -
Porte opaque
est en vente chez Domomat !*



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret universel
Type de châssis plein	Perforé

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Type de face avant	Opaque Réversible
In courant assigné d'emploi	90 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France Belgique

Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	47,60 cm
Largeur de l'emballage 1	47,00 cm
Longueur de l'emballage 1	17,6 cm
Poids de l'emballage 1	3,11 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	105 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	67,98 kg