

138.53 - 12V - EFFEFF




**Gâche électrique à rupture Profix 2
Effeft - 12 V - Pour contrôles d'accès
- A larder - Gris**

Réf 138.53---12V

168.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69466-gache-electrique-a-rupture-profix-2-effeff-12-v-pour-contrôles-d-acces-a-larder-gris-effeff-13853-12v.html>

Le produit Gâche électrique à rupture Profix 2 Effeft - 12 V - Pour contrôles d'accès - A larder - Gris est en vente chez Domomat !



Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension	12 V DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Tolérance de tension de fonctionnement	± 10 %
Résistance nominale	51 Ohm
Courant absorbé DC (stabilisé) 12 235 mA	V
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	Nein
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	30 N

Numéro de l'article 138.53-----E91

