

## 138W-----F91 - EFFEFF




**Gâche électrique étanche à rupture  
24V DC Effeff - Pour contrôles  
d'accès extérieurs - A larder - Gris**

Réf 138W-----F91

**208.08€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69488-gache-electrique-etanche-a-rupture-24v-dc-effeff-pour-contrôles-d-acces-exterieurs-a-larder-gris-effeff-138w-f91.html>

*Le produit Gâche électrique étanche à rupture 24V DC Effeff - Pour contrôles d'accès extérieurs - A larder - Gris est en vente chez Domomat !*



### Description du produit

Modèle avec équipement de base.

### Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l'extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Têtières disponibles avec 2 réglages de position
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

### allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

### Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension	24 V DC
Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance nominale	240 Ohm
Courant absorbé 24 V DC	100 mA
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	26 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-40 °C à +50 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	30 N

Numéro de l'article 138W- - - - - F91

