13963M - Schneider Electric

Coffret pour appareillage modulaire Mureva Schneider Electric - 1 rangée - 18 modules - IP65 - En saillie

Réf 13963M

86.04€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/101581-coffret-pour-appareillage-modulaire-mureva-schneider-electric-1-rangee-18-modules-ip65-en-saillie-schneider-electric-13963m.html

Le produit Coffret pour appareillage modulaire Mureva Schneider Electric - 1 rangée - 18 modules - IP65 - En saillie est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

13963M
Enclosure, Mureva, for modular device, 1x18 modules, earth screwless terminal block

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	18
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	1 kit de marquage 1 bride d'attache 1 support de bloc terminal 1 bornier
Type de face avant	Réversible Transparent
Puissance dissipée en W	34 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 terre (bornes sans vis) avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Porte: vert Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France Belgique

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	47,00 cm
Largeur de l'emballage 1	30,20 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,51 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	105 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	102,36 kg