

## 13965M - Schneider Electric

**Coffret pour appareillage modulaire  
Mureva Schneider Electric - 2  
rangées - 18 modules - IP65 - En  
saillie**

Réf 13965M



**167.51€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101583-coffret-pour-appareillage-modulaire-mureva-schneider-electric-2-rangees-18-modules-ip65-en-saillie-schneider-electric-13965m.html>

*Le produit Coffret pour appareillage modulaire Mureva Schneider Electric - 2 rangées - 18 modules - IP65 - En saillie est en vente chez Domomat !*



### Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type de châssis plein	Sans châssis plein

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	36
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	2 kit de marquage 1 support de bloc terminal 2 bornier 1 bride d'attache
Type de face avant	Réversible Transparent
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 terre (bornes sans vis) avec 14 départs 1 terre (bornes sans vis) avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup>
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Porte: vert Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France Belgique

## Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	47,60 cm
Largeur de l'emballage 1	47,00 cm
Longueur de l'emballage 1	17,6 cm
Poids de l'emballage 1	4,15 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	105 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	86,7 kg