

19005 | Schneider fiche

**Bloc différentiel NG125 - 63A - 4P -
Type AC - 300mA**


Réf 19005

253.61€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/42515-bloc-differentiel-ng125-63a-4p-type-ac-300ma-schneider-electric-19005.html>

*Le produit Bloc différentiel NG125 - 63A - 4P - Type AC - 300mA
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit 19005

Caractéristiques

NG125 Vigi NG125 - bloc différentiel - 63A - 4P -
230..415V - 300mA

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Fonction produit	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi NG125
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation	Instantané
Type	Type AC

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230...415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-2
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	9
Hauteur	118 mm
Largeur	189 mm
Profondeur	81 mm
Poids du produit	0,45 kg
Endurance électrique	10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
Type de raccordement	Bornes type tunnel 1...35 mm ² souple Bornes type tunnel 1,5...50 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	20 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	IEC 60947-2
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 μ s, 3000 A se conformer à IEC 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Under investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------