

Mini | Stiebel Eltron fiche



Mini chauffe-eau instantané DEM4 - 4,4 kW - Installation sur/sous évier - Blanc

Réf 231002 **329.90€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/41343-mini-chauffe-eau-instantane-dem4-44-kw-installation-sursous-evier-blanc-stiebel-eltron-231002.html>



Mini chauffe-eau instantané DEM6 - 5,7 kW - Installation sur/sous évier - Blanc

Réf 231215 **339.91€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/41350-mini-chauffe-eau-instantane-dem6-57-kw-installation-sursous-evier-blanc-stiebel-eltron-231215.html>




Mini chauffe-eau instantané DEM7 - 6,5 kW - Installation sur/sous évier - Blanc

Réf 232769 **349.91€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/41352-mini-chauffe-eau-instantane-dem7-65-kw-installation-sursous-evier-blanc-stiebel-eltron-232769.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Petit chauffe-eau électrique Stiebel Eltron
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 19/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

DEM 4

MINI CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS

RÉF. PRODUIT: 231002

Le mini chauffe-eau instantané électronique DEM rend service partout où de petites quantités d'eau tiède sont souvent nécessaires. L'appareil fournit de l'eau à la température souhaitée, réglée par son système électronique, en évitant de longues conduites et les pertes associées. Il n'y a plus de pertes d'eau et d'énergie dues habituellement au réglage manuel. Le DEM electronic convient donc en particulier pour les lavabos pour lesquels une température de sortie constante est souhaitée. L'appareil peut être monté aussi bien sous évier que sur évier et se raccorde tout simplement au réseau électrique de 230 V.



Les principales caractéristiques

Mini chauffe-eau instantané à commande électronique de 4,4 kW de puissance

Température souhaitée au degré près jusqu'à la puissance maximale

Pour l'alimentation d'un lavabo avec une efficacité maximale

Limiteur de température réglable de 30 °C à 50 °C environ

Pas de pertes de veille ou de distribution

Montage sur et sous évier possible en un appareil

Utilisable avec les robinetteries disponibles dans le commerce



Type	DEM 4	DEM 6	DEM 7
Réf. à commander	231002	231215	232769
Puissance nominale	4,4 kW	5,7 kW	6,5 kW
Hauteur	143 mm	143 mm	143 mm
Largeur	190 mm	190 mm	190 mm
Profondeur	82 mm	82 mm	82 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	200 V	200 V	380 V
Puissance nominale 1	3,3 kW	4,3 kW	5,9 kW
Courant nominal 1	16,7 A	21,6 A	15,5 A
Protection électrique 1	20 A	25 A	16 A
Fréquence 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Tension nominale 2	220 V	220 V	400 V
Puissance nominale 2	4,0 kW	5,2 kW	6,5 kW
Courant nominal 2	18,2 A	23,6 A	16,3 A
Protection électrique 2	20 A	25 A	20 A
Fréquence 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Tension nominale 3	230 V	230 V	
Puissance nominale 3	4,4 kW	5,7 kW	
Courant nominal 3	19,1 A	24,7 A	
Protection électrique 3	20 A	25 A	
Fréquence 3	50/60 Hz	50/60 Hz	
Phases	1/N/PE	1/N/PE	2/PE
Réglage de la température	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Raccord hydraulique	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A

Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 50 \text{ °C}$)	1300 Ω cm	1300 Ω cm	1300 Ω cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 50 \text{ °C}$)	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Couleur	blanc	blanc	blanc
Poids	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr