

28930 - Paulmann


Ampoules réflecteurs LED Paulmann
- Lot de 3 - GU10 - 3x3.5W - 4000K -
230V - Blanc - Non dimmables
Réf 28930



19.86€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/106006-ampoules-reflecteurs-led-paulmann-lot-de-3-gu10-3x35w-4000k-230v-blanc-non-dimmables-paulmann-28930.html>

Le produit Ampoules réflecteurs LED Paulmann - Lot de 3 - GU10 - 3x3.5W - 4000K - 230V - Blanc - Non dimmables est en vente chez Domomat !



Fiche d'information sur le produit



Nom du fournisseur ou marque commerciale:		Paulmann Licht GmbH	
Adresse du fournisseur:		Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen	
Référence du modèle:		28930	
Type de source lumineuse:		Andere als aufgezählt	
Technologie d'éclairage utilisée:	Andere als aufgezählt	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	GU10		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	non
Source lumineuse réglable en couleur:	non	Enveloppe:	pas d'habillage
Sources lumineuses à luminance élevée:	non		
Protection anti-éblouissement:	non	Utilisation avec un variateur:	nein
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique:	G
Flux lumineux utile (Φ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).	250 dans 90 °	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	4.000
Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W	3,5	Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	80
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	54	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge 
	Largeur	51	
	Profondeur	51	
Déclaration de puissance équivalente	non	Si oui, puissance équivalente (W)	
	Coordonnées chromatiques (x et y)	0,383	
		0,386	
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:			
Intensité lumineuse de crête (cd)	600	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	36
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:			
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0	Facteur de survie	100
Facteur de conservation du flux lumineux	75		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:			
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)	0,4	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	SDCM 6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	non	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,04	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0