

## 2908 - Aric

**Applique SLIMLED 620mm Aric -  
11W - 24V - 3000K - IP20 - Dimmable**

Réf 2908

**47.84€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/46090-applique-slimled-620mm-aric-11w-24v-3000k-ip20-dimmable-aric-2908.html>

*Le produit Applique SLIMLED 620mm Aric - 11W - 24V - 3000K - IP20 - Dimmable  
est en vente chez Domomat !*





# SLIM LED 620MM BLC CHAUD 24V

Code : 2908



| 2908  | 3000 K                | 12 W  | 100° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 232                   | 2,38  |      |
| 2     | 58                    | 4,8   |      |
| 3     | 26                    | 7,2   |      |

## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Température de couleur</b>         | 3000 K  |
| <b>IP</b>                              | IP20  | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84   |
| <b>IK</b>                              | IK08  | <b>Faisceau</b>                       | 100 °   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 | <b>Flux lumineux total</b>            | 660 lm  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 61 lm/W   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    | <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium   | <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale               | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 40 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 206 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 12 W / 10.8 W   | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V ; 450 mA   | <b>Recommandations d'installation</b> | Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | <b>Câblage</b>                        | Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00  | <b>Autres commentaires</b>            | Longueur : 620mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible. |