

2925 - Aric

**Applique SLIMLED 1550mm Aric -
27.5W - 24V - 6400K - IP20 -
Dimmable**

Réf 2925



85.20€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/46103-applique-slimled-1550mm-aric-275w-24v-6400k-ip20-dimmable-aric-2925.html>

*Le produit Applique SLIMLED 1550mm Aric - 27.5W - 24V - 6400K - IP20 - Dimmable
est en vente chez Domomat !*





SLIM LED 1,55M BLC FROID 24V

Code : 2925



2925	6400 K	30 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	614	2,38	
2	154	4,8	
3	68	7,2	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	6400 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	100 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	1760 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	61 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	OUI - variation PWM
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	100 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	514 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	30 W / 29 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 1200 mA	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Longueur : 1550mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.