

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Ma



BAAS Ma avec alarme visuelle permettant :

- D'alerter en cas d'alarme incendie, les personnes sourdes et malentendantes sur la nécessité d'évacuer les lieux

Désignation	BAAS Ma avec Flash
Référence	343 002
Série	BAAS Ma avec Flash
Fonction	Alarme sonore et visuelle d'évacuation
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m) / NF S 32-001
Diffuseur lumineux interne	Eclair de couleur rouge (1 Hz)
Autonomie en veille	12 heures en veille + 5 mn d'alarme générale
Conformité aux normes	NF C 48-150, NF S 32-001, NF S 61-936, NF 468
Marques de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Boucle de déclencheurs manuels	1
Nombre maximum de BAAS	64
Signalisation	Présence secteur, alarme, mode test, défaut batterie et de communication
Contact auxiliaire	NO/NF (2 A sous 24 V / 1 A sous 48 V)
Pose	Saillie
Classe	II
Degré de protection	IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Dimensions L x H x P (mm)	165 x 230 x 57
Fonctions avancées	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de répartir les déclencheurs manuels sur plusieurs BAAS - Possibilité de neutraliser le diffuseur lumineux interne - Possibilité de diminuer le volume du diffuseur sonore interne de 90 à 75 dB - Mode test - Synchronisation des diffuseurs lumineux