

Fiche URA - 346004




Tableau d'alarme incendie - Type 4 - 2B - Alimentation Secteur - IP20

Réf 346004

413.86€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55524-tableau-d-alarme-incendie-type-4-2b-alimentation-secteur-ip20-ura-346004.html>

*Le produit Tableau d'alarme incendie - Type 4 - 2B - Alimentation Secteur - IP20
est en vente chez Domomat !*



Type 4 secteur 2B

Tableau d'alarme incendie de type 4



| Désignation | T4 2 B |
|---|---|
| Référence | 346 004 |
| Type | Alarme incendie de Type 4 |
| Boucle de déclencheurs manuels | 2 |
| Longueur boucle déclencheurs manuels | 2 000 m avec câble 1 paire 9/10 ^{ème} |
| Diffuseur sonore interne | Classe B (90 dB à 2 m) |
| Son diffuseur sonore interne | NF S 32-001 |
| Sortie pour diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires | 1 |
| Consommation maximum des diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires | 500 mA (soit environ 50 DS réf. 957 220 à 500 m) |
| Longueur maximum de la boucle de diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires | Câble 1 paire 1.5 mm ² à 2.5 mm ² , jusqu'à 1000m |
| Autonomie | 24 heures en veille et 5 mn en alarme générale |
| Contact auxiliaire | NO/NF (2 A sous 24 V ou 1 A sous 48 V) |
| Contact dérangement | NO/NF (2 A sous 24 V ou 1 A sous 48 V) |
| Entrée pour télécommande de mise au repos | 1 |
| Voyants de signalisation | Présence secteur, alarme feu, défaut batterie, mode test |
| Classe | II |
| Degré de protection | IK 07 |
| Alimentation | 230 V - 50 /60 Hz |
| Dimensions H x L x P (mm) | 230 x 165 x 48 |
| Fonction avancée | Mode test |