

3928 | Aric produit




**Spot carré murale de balisage
encastrée LED Iso 80 - 1W - 6500K -
Aluminum**

Réf 3928

31.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/22905-spot-carre-murale-de-balisage-encastree-led-iso-80-1w-6500k-aluminum-aric-3928.html>

*Le produit Spot carré murale de balisage encastrée LED Iso 80 - 1W - 6500K -
Aluminum
est en vente chez Domomat !*



IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,00 W / 0,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,08
Température de couleur	6500K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	75°
Flux lumineux total	20 lm
Efficacité lumineuse	20,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	146,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Livré avec boîte d'encastrement. S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm.

Câble

Autres commentaires



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe): 0.22



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement standard Ø80mm