4351FCTJ- Fiche technique

Scie sauteuse 4351FCTJ

Réf MAK120 4351FCTJ **311.40€TTC***

https://www.domomat.com/18013-scie-sauteuse-4351fctj-makita-mak120-4351fctj.html

Scie sauteuse 4351FCTJ

Réf MAK120 4351FCTJ **311.40€TTC***

https://www.domomat.com/18013-scie-sauteuse-4351fctj-makita-mak120-4351fctj.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Scie sauteuse Makita chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

4351FCT

Scie sauteuse 720 W

Code EAN : 0088381080880

AVANTAGES PRODUIT

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
- Vibrations réduites (système anti-vibrations)
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Prise en main pommeau

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses (193516-3)
Raccords d'aspiration pour scies sauteuses (417853-4)
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180 (193517-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	720 W
Puissance nominale débitée (P2)	320 W
Puissance débitée maximale	700 W
Cadence	
Cadence de coupe maximale	800 à 2800 cps/min
Amplitude du mouvement	
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe	
Capacité de coupe (alu)	mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Outillage à utiliser	
Compatibilité rail de délignage	Avec adaptateur
Fonctions et équipement	
Mouvement pendulaire	3+1 positions
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	6,5 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	4,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	85 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	271 x 73 x 187 mm
Poids net EPTA	2,5 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 417853-4 Adaptateur d'aspiration
1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
1 X 824809-4 Coffret synthétique
1 X A-85628 Lame pour scie sauteuse B10
1 X A-85737 Lame pour scie sauteuse B22
1 X A-85793 Lame pour scie sauteuse BR13
1 X 415524-7 Plaque pare-éclats
1 X 417852-6 Semelle synthétique

Charbon : 191962-4