

# Hublots haute puissance HP

LED (flux lumineux restitué) et fluo (flux brut)



450125



450131

Hublots pour les environnements sévères nécessitant puissance d'éclairage et haute résistance mécanique

Classe I

Hublots standards : aluminium-polycarbonate IP 65 / IK 09

Hublots antivandales : aluminium-polycarbonate IP 65 / IK 10

Température couleur : 4000 K

Réf.		<b>ON/OFF</b>
		Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur
		<b>LED 2400 Lm - sans grille</b>
		Consommation totale : 38 W
		Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
Standard	Antivandale	○ Blanc
450125	452567	● Anthracite
450124	452566	
		<b>LED 2400 Lm - avec grille</b>
		Consommation totale : 38 W
		Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
450131	452574	○ Blanc
450130	452573	● Anthracite
		<b>Fluo 2400 Lm - sans grille</b>
		Consommation totale : 56 W
		Puissance source : 2 x 26 W
		Lampes G24q3 fournies
450300	452300	○ Blanc
450306	452306	● Anthracite
		<b>Fluo 2400 Lm - avec grille</b>
		Consommation totale : 56 W
		Puissance source : 2 x 26 W
		Lampes G24q3 fournies
451300	453300	○ Blanc
451306	453306	● Anthracite

Réf.		<b>Détection HF</b>
		Adaptés à une utilisation en intérieur
		Paramétrables par potentiomètre intégré
		<b>LED 2400 Lm - sans grille</b>
		Consommation totale : 39 W
		Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
Standard	Antivandale	○ Blanc
450127	452569	● Anthracite
450126	452568	
		<b>Variation DALI</b>
		Permettent d'adapter le niveau de luminosité du luminaire à son environnement à l'aide d'une commande DALI
		<b>LED 2400 Lm - sans grille</b>
		Consommation totale : 38 W
		Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
Standard	Antivandale	○ Blanc
450129	452572	● Anthracite
450128	452571	
		<b>LED 2400 Lm - avec grille</b>
		Consommation totale : 38 W
		Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
450133	452577	○ Blanc
450132	452575	● Anthracite