fiche-technique-KT200.pdf

Pince ampèremétrique numérique - Kewtech - Ouverture de mâchoire 30 mm

Réf KT200

143.30€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/47478-pince-amperemetrique-numerique-kewtech-ouverture-de-machoire-30-mm-turbo-tronic-kt200.html

Le produit Pince ampèremétrique numérique - Kewtech - Ouverture de mâchoire 30 mm est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Pinces ampèremétriques CA

APPA

A7 €€€

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE AVEC MÂCHOIRE OUVERTE

- Mâchoire ouverte
- Continuité
- Sauvegarde de l'affichage

CE VCA VCC ACA Ω DATA HOLD Max CA 200A Ø12

A7	
Courant alternatif	0,1 ~ 200A (45-66 Hz)
	(3% + 3)
Tension alternative	1 ~ 600V (40-500 Hz)
	(1,5% + 3)
Tension continue	1 ~ 600V
	(1% + 2)
Résistance	1~ 2000Ω
Points de mesure	2000
Ø conducteur	Ø 12mm
Dimensions	65 x 185 x 40mm (L x La x P)
Poids	280g
Cat. de Surtension	Cat. III 600V
Accessoires	Cordons fixes
Options	Etui (EA7), adaptateurs divers

APPA

A9 €€€

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE AUTOMATIQUE - 400A

- Sélection automatique de la gamme
- Continuité
- Sauvegarde de l'affichage

CE VCA VCC ACA Ω DATA HOLD Max CA 400A Ø27

A9	
Courant alternatif	0,1 ~ 400A (50-60 Hz)
	(1,8% + 3)
Tension alternative	1,0 ~ 600V (50-500 Hz)
	(1,5% + 3)
Tension continue	1,5~600V / 0,2~600V
	(1%+2) (1%+4)
Résistance	0,1~100Ω / 101~2000Ω
Points de mesure	4000
Ø conducteur	Ø 27mm
Dimensions	66 x 198 x 46mm (L x La x P)
Poids	277g
Cat. de Surtension	Cat. III 600V
Accessoires	Cordons de mesure
Options	Adaptateurs divers

KEWTECH

KT200 €€€

PINCE AMPEREMETRIQUE NUMÉRIQUE - 400A

- Courant alternatif 0.01~400A
- Ouverture de la mâchoire 30mm
- Cat. III 300V/IEC 61010-1
- Sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Cordons de mesure inclus

CE VCA VCC ACA Ω Ø30 Max CA 400A DATA HOLD AUTO POWER OFF

KT200	
Courant alternatif	0,01A~400A (50-60 Hz)
Tension alternative	0,1~600V (50-60 Hz)
Tension continue	0,1~600V
Résistance	0-4000Ω
Signal de continuité	Signal sonore
Ø conducteur	Ø 30mm
Points de mesure	4000
Normes applicables	IIEC61010-1 Cat. III 300V, degré de pollution 2 Cat. II 600V, degré de pollution 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Surtension maximale	Surtension maximale: 3700V AC (rms, 50/60Hz) pendant 1 minute entre circuit et boîtier
Dimensions	184 x 44 x 27mm (L x La x P)
Poids	190g (batteries inclues)
Accessoires	cordons de mesure, 2 batteries R03 AAA, manuel d'utilisation, sacoche de transport souple