

fiche-technique-K3131A.pdf




Mes.d'isol./continuité
analog.250/500/1000 V jusqu'à
400M Ω
Réf K3131A

631.91€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/47528-mesd-isol-continuite-analog250-500-1000-v-jusqu-a-400mohm-turbo-tronic-k3131a.html>

Le produit Mes.d'isol./continuité analog.250/500/1000 V jusqu'à 400M Ω
est en vente chez Domomat !



Analogique



TT5503 €€€

TESTEUR ANALOGIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ - 1.000V

- Galvanomètre à aiguille
- Avertissement de tension CA
- Afficheur rétroéclairé



TT5503	
Test d'isolement	250/500/1000VCC
Résistance d'isolement	0Ω ~ 400MΩ
Alerte de tension CA	0-600V CA pour 30 sec.
Test de continuité	Signal sonore à partir de 3Ω
Résistance	0,1 - 500Ω
Dimensions	200 x 92 x 50mm (L x La x P)
Poids	546g
Cat. de Surtension	Cat. III 1000V
Accessoires	Cordons de mesure, 6 x piles 1.5V, coffret



3131A €€€

MESUREUR D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ

- Test d'isolement jusqu'à 100MΩ à 250V, 200MΩ à 500V, 400MΩ à 1000V et continuité jusqu'à 20Ω
- Avertissement visuel et audible de circuit sous tension
- Décharge automatique du circuit lorsque le bouton de TEST est relâché
- Protégé par fusible (gamme de continuité uniquement).
- LED de contrôle pile
- Remise à zéro sur face avant
- Rétro-éclairage facilitant le travail dans des endroits mal éclairés
- Bouton-poussoir de TEST avec dispositif de verrouillage



3131A	
Résistance d'isolement	
Tension de test	250V/500V/1000V
Gammes de mesure (Valeur mi-échelle)	100MΩ/200MΩ/400MΩ (1MΩ) (2MΩ) (4MΩ)
Tension de sortie sur circuit ouvert	Tension de test nominale +20% -0%
Courant nominal	1 mA CC min.
Courant de court-circuit de sortie	environ 1.3 mA DC
Précision	0.1~10MΩ/0.2~20MΩ/0.4~40MΩ (Gammes avec précision garantie) ±5% de la valeur affichée
Continuité	
Gammes de mesure (Valeur mi-échelle)	2Ω/20Ω(1Ω)(10Ω)
Tension de sortie sur circuit ouvert	4~9V CC
Courant de mesure	200mA CC min.
Précision	±3% de la longueur d'échelle
Général	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61010-031 IEC 61557-1/2/4 IEC 60529 (IP54) IEC 61326-1 (EMC)
Surtension maximale	3700V CA pendant 1 minute
Alimentation	R6P (AA) (1.5V) × 6
Dimensions	185 × 167 × 89mm (L x La x P)
Poids	environ 860g
Accessoires	7122A (cordons), 9074 (trousse pour cordons), 8923 (fusible [F500mA/600V]) × 2, R6P (AA) × 6, 9121 (sangle), notice d'utilisation

Le 3131A offre une performance inégalée. Il est doté d'un dispositif de remise à zéro de la résistance des cordons, d'un rétroéclairage et d'un avertisseur de circuit sous tension.

ACCESSOIRES

7122A
Cordons de mesure

